

ARMSTOL MODEL 7014 stabelbar med rygbøjle

Design: Jakob Berg, Dansk produceret

Stel:	Totalhøjde:	82 cm
	Totaldybde:	55 cm
	Totalbredde:	60 cm
	Sædehøjde:	46 cm
	Sædebredde:	49 cm
	Sædedybde:	42 cm
	Vægt:	7 kg

Massiv stabelbar stol med armlæn

Beskrivelse: Tidløs let designer træstol konstrueret til kontraktmarkedet med fokus på hospitaler og institutioner. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren, med høj siddekomfort, også ved oprejsning. Stolen er stabil både under brug og hvis man støtter sig til den uden risiko for at den tipper. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier.

Træsart & overflader: Bøg, eg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse - 6 standard farver
- Maling - Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

Ben: Forben kileskåret. Sammensat med armlænet med fingertapper. Bagben fræset i facon 25 mm tyk

Sarg: Sargkasse under sædet 50 x 25 mm

Sæde + ryg: Formspændt krydsfiner sæde 12 mm

Formspændt krydsfiner ryg 14 mm
Flammehæmmende HR-polyurethan skum (sæde 25 mm
50 kg/m³, forryg 25mm 32 kg/m³, bagryg 5 mm 26 kg/m³)
Sæde og ryg er skruet fast. Sædet kan fås som aftageligt, og er så
forsynet med beslag, så det "klikkes" fast. Skruenhuller i bagben
dækket med træpropper. Der er afstand mellem sæde og ryg

Vægtbelastning: Op til 145 kg.

Urindug/aftagelig sæde: Ikke standard. Kan leveres på følgende måder:
a) Sæde med urindug og fast sædebetræk
b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk
c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk

Hjul: Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul og gaffelhjul

Tilvalg mod tillæg: Koblings beslag
4 cm. Breddere stel (7014B)
4 hjul lavet på et H-stel
Afkortning af stel
CMHR skum

Glidesøm: Ikke standard. Kan leveres med filt eller kunststof