

HVILESTOL MODEL 7021SJ

Design: Jakob Berg, Dansk produceret

| | | |
|-------|--------------|--------|
| Stel: | Totalhøjde: | 119 cm |
| | Totaldybde: | 70 cm |
| | Totalbredde: | 60 cm |
| | Sædehøjde: | 46 cm |
| | Sædedybde: | 50 cm |
| | Sædebredde: | 52 cm |
| | Ryghøjde: | 78 cm |
| | Vægt: | 14 kg. |

Funktionsstol i et stramt let nordisk og tidløst design. Hvilestolen har glidebeslag, som vippes bagud og sædet glider frem, regulering er trinfri og foregår ved påvirkning med brugerens vægt, som kan låses i alle positioner. Glidebeslag kan låses i alle positioner eller alternativt stå indstillet til brugerens vægt, således at sæde og ryg bevæger sig dynamisk. Sædevinklen forbliver den samme, det vil sige jo længere ryggen vippes bagud, jo mere åben bliver siddevinklen. Stolen er ekstrem stabil og giver god støtte til brugeren, med høj siddekomfort, også ved oprejsning. Stolen er stabil både under brug og hvis man støtter sig til den uden risiko for at den tipper. Stellet er tappet, dyvlet og limet sammen, så man undgår at skulle efterspænde stolen og samtidig holder rene linjer for optimal rengøring. Stolen er lavet med minimum syninger, og polstringer er lukket så der ikke suges fugt og bakterier. Der er luft mellem sæde og ryg.

Træsart & overflader: Bøg, eg

Overfladebehandling: Som standard syrehærdende lak overholdende DK normer udviklet til institutionsbrug.

Alternativ:

- Bejdse – 6 standard farver
- Maling – Sort, hvid, grå toner
- Blegning
- Sæbebehandling
- Oliebehandling
- DD lak

| | |
|-------------------------|--|
| Bagben: | Bagbenene er af massivt træ med brækkede kanter og er monteret på armen. Ben sarg er dyvler fingerskaret. Bagbenene skråner bagud. |
| Arm/forben: | Arm/forben er af massivt træ med brækkede kanter. Overgangen fra arm til forben er en fingertappet samling. Ben sarg er dyvler fingerskaret. Forbenet er kileskåret |
| Sarg: | Forsarg er af massivt træ. Dimension 60 x 25 mm, udskæring til beslag. 2 sidesarg som er trukken ind under sædet. Bagsarg er af massivt træ. Dimension 66 x 25 mm. Sidesarg er af massivt træ. Dimension 60 x 25 mm, trukket 134 mm ind på for-/bagsargen. |
| Ryg: | Massiv skjult bøge træramme monteret med bærevæv Påklæbet 40kg/m ³ flammehæmmende koldskum Rykken hænger frit i bagbenet. Monteret med synlige rustfristål beslag. Minimale syninger for optimal rengøring. |
| Sæde: | Massiv skjult bøge træramme monteret med Elastik gjorde påklæbet 50kg/m ³ flammehæmmende koldskum. Minimale syninger for optimal rengøring. |
| Beslag: | Synlig rustfristål udløser håndtag. Glidebeslag med tindløs lås, sæde skubbes frem og ryg vippes bagover. |
| Vægtbelastning: | Op til 150 kg. |
| Urindug/aftagelig sæde: | Ikke standard. Kan leveres på følgende måder: a) Sæde med urindug og fast sædebetræk b) Sæde med urindug og aftageligt sædebetræk. c) Sæde uden urindug, men med aftageligt sædebetræk |
| Hjul: | Ikke standard. Kan leveres med 2 slags slædehjul på forben eller bagben. |
| Tilvalg mod tillæg: | 1 motorsæt samt fjernbetjening (7021SJM) Dobbelt udløser 4 hjul lavet på et H-stel Afkortning af stel CMHR skum 7056 Polstrede arme 7057 Polstrede sider 7058 Safety seat |

1055 Nakkepude

Glidesøm:
glidere.

Ikke standard. Kan leveres med filt, kunststof eller friktions